

STELLITE^{MR} 4%

Características.

- ✓ Son aleaciones compuesta o constituidas de distintas proporciones de cobalto, níquel, hierro, aluminio, boro, carbono, cromo, manganeso, molibdeno, fósforo, azufre, silicio y titanio.
- ✓ Existen diferentes grados y la mayoría de las aleaciones llegan a contener de 4 a 6 de estos elementos.
- ✓ Es una aleación de recubrimiento duro creada para aumentar la resistencia al desgaste de los metales.
- ✓ Resistente a la oxidación, abrasión y corrosión.
- ✓ Utilizado en diversas aplicaciones: piezas de maquinaria resistentes a ácidos, fabricación de herramientas para tornos, mangas de bomba, anillos de junta rotativa, dientes para sierras, alabes de turbinas, etc.

Forma o Presentación:

- ✓ Disponible en barra, alambre soldadura, polvo, electrodos, piezas fundidas acabadas, etc.

Composición Química, Stellite 4 %

Co	Ni	Fe	C	Cr	Mn	Si	W
Balance	3 max	2 max	1	30	1	1	14

Stellite 4:

- ✓ Aleación de fundición mecanizable.
- ✓ Muy buena resistencia a altas temperaturas.
- ✓ Se utiliza para las hieleras de prensado en caliente y la extrusión en caliente de la base de cobre y aleaciones de aluminio.

